

# SPESIFIKASJONER FB-AJZ



				FB15-AJZ	FB18-AJZ	FB20-AJZ	FB25-AJZ	FB30-AJZ	FB35-AJZ	
Spesifikasjoner	1	Model								
	2	Løftekapasitet	kg	1500	1800	2000	2500	3000	3500	
	3	Lastesenter	mm	500						
	4	Løfthøyde std. mast	mm	3000						
	5	Høyde friløft	mm	135		140		165		
	6	Gaffelstr.	TxBxL	mm	35x100x920		40x122x1070		45x125x1070	
	7	Tiltvinkel std.mast	F/B ( $\alpha^\circ/\beta^\circ$ )	Grad	5/10 (3 mtr. Mast)					
Dimensjoner	8	Dimensjoner	Lengde (u/Gaffel)	mm	2073	2118	2286.5	2548	2639	
	9		Bredde	mm	1120		1285	1285	1365	
	10		Høyde m/senket mast	mm	2000		2015	2045	2120	
	11		Hø	mm	3980		3990	4100	4140	
	12		Høyde til safeguard	mm	2135		2152	2152	2138	
	13	Svingradius	Min.	mm	1965		2080	2349	2405	
	14	Front overheng		mm	410		454	475	495.5	
	15/16	Mønster	F/R	mm	955/920		1058/960	1065/980	1124/1010	
	17	Bakkeklaring	Min.	mm	105		95	110	83	
	18	Hjulbase		mm	1380		1485	1670	1690	
	19	Gaffelspreder	Min./Max.	mm	250/890		250/1000	250/1060		
	20	Arbeidsområde pallebredde (Ast)*	1000x1200	mm	3541		3732	4025	4101	
	21		800x1200	mm	3741		3932	4225	4301	
Performance	22	Hastighet	Transport m/last	km/h	15		15	15		
	23		Transport u/last	km/h	16		16	16		
	24		Løft m/last	mm/s	290		280	280		
	25		Løft u/last	mm/s	440		440	400	384	
	26	Klatreegenskaper	m/last	%	15		15	15		
	27		u/last	%	15		15	15		
	28	Driftsvekt	m/Batteri	kg	2950	3230	3930	4100	4750	5253
29	Dekk	Frontx2		6.00-9 10PR		23x9-10 16PR	23x9-10 16PR	23x10-12		
		Rearx2		5.00-8 8PR		18x7-8-14PR	18x7-8-14PR	200/50-10		
Elektrisk	31	Motor	Motor Drift	kw	K6.5		K8.5	K11.5		
			Motor Pumpe	kw	K8.6		K11	K15		
	33	Battery	Standard(Optional)	V/Ah	48/420		48/600	80/500		
	34	Kontroller	Type		AC	AC	AC	AC	AC	AC
			Produsent		ZAPI	ZAPI	ZAPI	ZAPI	ZAPI	ZAPI
36	Hydr.Trykk Gaffelbord		Mpa	14.5			17.5			

