

Den perfekte løsningen for bedrifter i oppstartfase, eller etablerte lager logistikkbedrifter. Materiell som er med deg hele veien under veksten. Høy kvalitet til gunstig pris. En bestselger.

Solid, robust velprøvet, veldokumentert, og slitesterk. Tekniske verdier som tåler enhver sammenligning

STRUKTUR OG SIKKERHET

- Robust AC kontroller med re-genererbare bremsler.
- Multi-funksjons display med batteriindikator og feilkoder.
- Auto revers ved klemfare
- Auto brems med regenererbar/lade brems .
- Innebygget ventil for overbelastning
- Bryter for nødstop
- Trinnløs hastighetskontroll.
- Nivåbryter ved maks løftehøyde.
- Vertikalmontert, vann- og støvsikker driftsmotor
- Svært lav svingradius

VEDIKEHOLD

- CAN-bus teknologi for et minimum av kabler og forenklet vedlikehold.
- Driftssikkert AC controller med børsteløs motor .
- Auto brems med regenerative – ladende bremsler .
- Sidemontert, rull ut batteri for enkelt batteribytte



833



Model		CDDR15- I	CDDR15- II	CDDR15-III
Løftelkapasitet	Q(kg)	1500	1500	1500
Lastesenter	c(mm)	600	600	600
Gaffelhøyde senket	h13(mm)	90	90	90
Hjul Dim front	mm	φ250×70	φ250×70	φ250×70
Hjul dim bak	mm	φ80×84	φ80×84	φ80×70
Støttehjul)	mm	φ150×60	φ150×60	φ150×60
Hjul ant. front bak(x=drift)		1x+1/4	1x+1/4	1x+1/4
Høyde senket mast	h1(mm)	1735/1985/2135/2235/2050/2210/2410	1735/1985/2135/2235/2050/2210/2410	2087/1837/2087/2237
Friløft(option 2500~3500mm)	h2(mm)	1300/1550/1700/1800/1570/1740/1940	1300/1550/1700/1800/1570/1740/1940	~
Max løftehøyde	h3(mm)	2500/3000/3300/3500/4500/5000/5600	2500/3000/3300/3500/4500/5000/5600	1600/2500/3000/3300
Høyde hevet mast	h4(mm)	2955/3455/3755/3955/5030/5510/6110	2955/3455/3755/3955/5030/5510/6110	2087/3087/3587/3887
Høyde tiller-arm min./max.	h14(mm)	670/1300	670/1300	670/1300
Bredde	b1(mm)	820	820	820
Lengde	l1(mm)	1950	1950	2045
Dim gaffel	s/e/l(mm)	60/180/1070(1150)	60/180/1070(1150)	60/170/1070(1150)
Gaffelbredde	b5(mm)	570/695	570/695	570/695
ASTM Reolbredde 800×1200 I	Ast(mm)	2420	2420	2450
Svingradius	Wa(mm)	1575	1575	1605
Hastighet m/u last	Km/h	5.8/6	5.8/6	5.8/6
Hastigh. løft m/u last	m/s	0-0.16/0-0.24	0.11/0.16	0.06/0.13
Hastighet senk. m/u last	m/s	0-0.39/0-0.26	0.14/0.19	0.13/0.10
Batteri V,nom. Kap. K5(Duplex Mast)	V/Ah	24/300	24/240	24/200
Batteri V ,nom. Kap. K5(Triplex Mast)	V/Ah	24/300	24/240	~
Vekt batteri	kg	260	220	160
Dim batteri	mm	675x254x545	625x254x500	800x254x320
Vekt service	kg	1190/1240/1250/1340/1420/1450/1580	1140/1190/1200/1290/1370/1400/1530	760/810/835/860

SCANLIFT as – Årenga 10 – 1340 SKUI – www.scanlift.no - 67176860