

Spar Armer, rygg og bein . Bruk hodet og en Taian Kompaktlaster



Taian DY serie teleskoplastere kan utstyres med en rekke arbeidsbesparende de redskap. 4WD, Hydrostat med differensial på alle hjul.

- Kubota og Perkins Euro V
- ROPS
- Hengerfeste, Flyt funksjon
- Dobbelt uttak med retur
- E.Mark Arbeidslys og sete
- Hydraulisk uttak bak, med strøm
- Modulærventil (Enkelt reskapsskifte !)
- 3 Punks feste bak
- 220 V Motorvarmer
- Roterende arbeidslys
- Ryggekamera

DY620



Perkins 403J-11
Åpen med tak
Lastekapasitet 500-800 kg
Vekt 1100 kg
Selvjusterende teleskoparm
PWG Pumpe/Bucher Hydr.ventil

DY840



Kubota V 1505
Lukket hytte med varme
Lastekapasitet 850-1200 kg
Vekt 1860 kg
Selvjusterende teleskoparm
PWG Pumpe/Bucher Hydr.ventil

DY1150



Yanmar 4TNV88C
Lukket hytte med varme
Lastekapasitet 1600-1800 kg
Vekt 2300 kg
Selvjusterende teleskoparm
PWG Pumpe/Bucher Hydr.ventil

	DY 620	DY840	DY1150
Dimensjoner (L*B*H)(mm)	2195*980*1965	2600*1240*2230	3410*1500*2350
Rekkevidde (Maks Høyde)	2750mm	3000mm	3540mm
Rekkevidde (Min. høyde)	2220mm	2480mm	2910mm
Lastekapasiteter	500kg-800kg	850-1200kg	1600-1800kg
Min Svingradius	1980mm	2480mm	2818mm
Sving vinkel – (Grader)	40	45	43
Driftskasse	4WD	4WD	4WD
Hastighet	0-8km/h	0-12km/h	0-16.5km/h
Vekt	1100 kg	1860 kg	2300kg
Std.Dekk	23X8.5-12	26X12-12	31X15.5-15
Dekktrykk	2.8 bar	2.8 bar	2.8 bar
Kapasitet Tank Hydr,Olje	35L	40L	70L
Hydr,Trykk	190bar	190bar	190bar
Hydraulisk flow	33L/min	62.4L/min	78.4L/min
Tracking Oil Flow	50L/min	55L/min	128L/min
Oil Model(mineral oil)	ISO VG32	ISO VG32	ISO VG32
Kap. Tank Drivstoff	18L	23L	32
Batteri	55Ah	60Ah	70Ah
Volt	12v	12v	12V
Avkjøringsvinkel	25°	15°	20°

En universal arbeidshest med sjarmerende design. Intuitive kontroller. Et perfekt hjelpemiddel for landskaps-entreprenører, anleggs-entreprenører, landbruk, borettslag, bedrifter og privatpersoner. Med høy hydraulisk flow kan maskinen utstyres med bl.snøfreser og feieaggregat, samt en rekke arbeidbesparende redskap